ACRYPUTTY PLUS

Premium Quality Acrylic Putty

DESCRIPTION AND USES

- **Acryputty Plus** is an Acrylic polymer water-based high-quality putty.
- For interior and exterior use.
- Conforms to Egyptian Standard Specification 6623/2008
- Ideal for smoothening and leveling of interior walls & ceilings prior to using emulsion or oil based paints.
- Specially formulated to give excellent filling and workability.
- It has strong adhesion and has water-beading effect.
- It is water-based environmentally friendly product.

PRODUCT PROPERTIES

Finish	Matt / Flat
Colour	White
Density at 25°C	Approx. 1.83 Kg / Ltr.
Solid Content by Volume (%)	54.5 ± 2
VOC – Volatile Organic Compound	0 (g/l) "according to EU Regulation"
Diluents / Thinner	Dilution is not required
Drying Time at 25°C & Relative Humidity 50%	• Touch Dry: 30 - 60 min • Recoat: 3 - 4 hours • Full Dry: 12 hours

PACKAGING

Refer to company price list or contact the local representative.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Surface preparation:

- Surface must be clean, free from oil, grease, dirt, chalk, loose paint and any other foreign materials.
- Old painted surfaces should be cleaned from loose paint and other materials that can affect adhesion.
- Absorbent substrates should be moistened with water and sealed.
- Concrete, plaster and masonry surfaces should be fully cured before applying putty (at least 4 weeks for concrete and 10 days for plaster and masonry).

2. Recommended Application System:

- Use one of the suitable primers from **SCIB** for priming purposes and to seal porous surfaces.
- **Acryputty Plus** is applied with no further additions / dilution.
- Surface must be completely dry between successive coats (minimum 2 hours drying time depending on temperature and humidity).
- In case more than 3 mm layer thickness is required, it is advisable to apply in more than one layer with 24 hours interval (or less depending on temperature) between each layer.
- Substrate should be sanded lightly between two coats.
- Application of one of the suitable primers from **SCIB** after putty application helps to increase spreading and adhesion of finish paint.

APPLICATION TOOLS

STORAGE & SHELFLIFE

18 months in original tightly closed containers away from direct sunlight and excessive heat.

THEORETICAL COVERAGE

0.5 - 1 kg / m^2
Practical coverage varies depending on surface porosity, application method, DFT & losses.

SAFETY PRECAUTIONS

- Please refer to material safety data sheet (MSDS) before using the product.
- Please revert to technical office for application advice. For alternative systems may be specified, depending on area of use.

Our recommendations are based on extensive research as well as practical experience. However, as the product is often used under conditions beyond our control, we cannot guarantee anything but the quality of the product itself. We reserve the right to change the given data without notice. Please note that this data sheet supersedes any previous prints. For any additional information, please consult our technical office.

April 2024

SCIB Chemical S.A.E
Headquarters and Factory
6th of October City

Factory 1: 6th of October City,
4th Industrial Zone (1/3/B)/B, Giza - Egypt
Tel: (+202) 38334299 Fax: (+202) 38331271
Factory 2: 6th of October City, Industrial Zone,
Polaris Park, Plot No. 17, Giza - Egypt
Tel: (+202) 38640105 - 7 – Fax: (+202) 38640101

08007777888

16815

Scibpaints Scibpaints
www.scibpaints.com

asianpaints group company

أكرى باتى بلس

معجون أكريليك عالي الجودة

الوصف والاستخدامات

- **أكري باتي بلس** معجون مائي عالي الجودة بأساس أكريليك بوليمير.
- للإستخدام الداخلي و الخارجي.
- المنتج مطابق للمواصفة القياسية المصرية (٢٠٠٨/٦٦٢٣).
- يستخدم لتنعيم و تسوية الحوائط و الأسقف قبل إستخدام الدهانات البلاستيك و اللاكيهات.
- مصمم خصيصا ليعطي قدرة تخبئة عالية وقابلية عالية للتشغيل.
- يتميز بالقدرة العالية للألتصاق وقدرة عالية على عدم الإمتصاص.
- منتج بأساس مائي وصديق للبيئة.

خصائص المنتج

الشكل النهائي	مط / ناعم
اللون	أبيض
الكثافة عند درجة ٢٥ °م	تقريباً ١,٨٣ كجم / لتر
محتوى الصلب بالحجم	٥٤,٥ ± ٢
المواد العضوية المتطايرة VOC (g/Ltr)	٠ جم/لتر طبقا للمواصفات الأوروبية
المذيب / المخفف	جاهز للإستخدام بدون تخفيف
زمن الجفاف عند درجة ٢٥ ° مئوية ونسبة الرطوبة ٥٠٪	• جفاف مبدئي : ٣٠ - ٦٠ دقيقة • وجه ثـــاني : ٣ - ٤ ساعات • وجه نهائى : ١٢ ســاعة

العبوات المتوفرة

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى قائمة أسعار الشركة أو أقرب وكيل.

تعليمات الاستخدام

١. تجهيز السطح :

- يراعى نظافة السطح المراد دهانه وخلوه من الزيوت والشحوم والأتربة كما يراعى تماسك السطح وعدم وجود أجزاء منفصلة.
- في حالة تطبيق المنتج على أسطح مدهونة مسبقاً يراعى نظافة السطح وازالة طبقة الدهانات غير المتماسكة وخلو السطح من أي مواد غريبة تؤثر على قوة الألتصاق.
- يراعى معالجة الأسطح المسامية بإستخدام السيلر المناسب قبل تطبيق المعجون.
- يراعي جفاف الأسطح الأسمنية والجبسية و المحارة قبل تطبيق المعجون (على الأقل ٤ اسابيع للخرسانة و ١٠ أيام للمحارة).

٢. خطوات التنفيذ المقترحة :

- يستخدم برايمر مناسب من برايمرات **سكيب** لغلق المسام قبل تطبيق المعجون .
- يتم تطبيق **معجون أكري بتي بلس** دون أي إضافات أو تخفيف.
- يجب ترك زمن كافى للجفاف بين الطبقات المتتالية (ساعاتان على الأقل حسب درجة الحرارة و الرطوبة) في حالة عمل سمك من المعجون يزيد عن ٣ مم ينصح بعمل اكثر من طبقه مع فاصل زمنى ٢٤ ساعة بين كل طبقة (يمكن أن تقل الفترة الزمنية حسب درجة الحرارة المحيطة).
- يراعى عمل صنفرة خفيفة لسطح المعجون قبل تطبيق الطبقات التالية.
- دهان طبقة **السيلر/البرايمر** المناسب من **سكيب** فوق المعجون وقبل الدهان تساعد على تحسين معدل الأستهلاك للدهانات و ألتصاقها بالسطح.

أدوات التطبيق

التخزين ومدة الصلاحية

١٨ شهر في العبوة الأصلية محكمة الغلق و بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة و الحرارة.

معدل الاستهلاك الاسترشادي

٠,٥ - ١ كجم/م^{٢}
التغطية الفعلية تختلف على حسب مسام السطح، طريقة التطبيق، سمك طبقة الدهان الفعلية ونسبة الفاقد.

تعليمات الأمن و السلامة

- يرجى الرجوع إلى نشره السلامة الخاصه بالمنتج (MSDS) قبل الاستخدام.
- يرجى الرجوع إلى المكتب الفني لمزيد من الاستشارات بخصوص التطبيق.
- يمكن توصيف أنظمة دهان بديلة وذلك بناء على مناطق الاستخدام.

ان المعلومات الواردة فى هذه الصفحة هى افضل ما لدينا من المعرفة القائمة على التجارب المعملية والخبرة العملية. وبما ان المنتج يستعمل غالبا تحت ظروف خارج نطاق مراقبتنا، فاننا لا نستطيع ضمان أى شئ سوى نوعية المنتج نفسه ونحتفظ بحق تغيير البيانات المعطاه دون اشعار مسبق. هذه المواصفات الفنية تلغى أى مواصفات سابقا. لمزيد من الاستفسار يرجى مراجعة المكتب الفني.

أبريل ٢٠٢٤

سكيب للكيماويات ش.م.م.
المقر الرئيسي والمصنع: مدينة ٦ أكتوبر
مصنع ١: مدينة ٦ اكتوبر - المنطقة الصناعية الرابعة - منطقة (٣/١/ب) / ب - الجيزة - مصر
تليفون: ٣٨٣٣٤٦٩٩ (٠٢٠٢+) فاكس: ٣٨٣٣١٢٧١ (٠٢٠٢+)
مصنع ٢: مدينة ٦ أكتوبر قطعة ١٧ - المنطقة الصناعية - مجمع بولاريس - الجيزة - مصر
تليفون: ٧ - ٣٨٦٤٠١٠٥ (٠٢٠٢+) فاكس: ٣٨٦٤٠١٠١ (٠٢٠٢+)
للشكاوي الرجاء الاتصال على الخط الساخن المجاني ٠٨٠٠٧٧٧٧٨٨٨
weassureegypt@scibpaints.com
Scibpaints Scibpaints
www.scibpaints.com
١٦٨١٥
إيشيان بينتس