

ACRYSEAL MASTIC

Acrylic Joint & Crack Sealant

DESCRIPTION AND USES

- **ACRYSEAL MASTIC** is an acrylic joint & crack sealant for sealing of windows or door frames to stonework and plaster.
- For interior and exterior use.
- Environmentally friendly product.

PRODUCT FEATURES

- Repair hairline cracks between concrete, plaster, wood.
- Ready to use, one component acrylic-sealing compound having excellent workability.
- Can be over painted to match color of walls using **SCIB** emulsion or alkyd paints.

PRODUCT PROPERTIES

Properties	Results
Finish	Matt
Colour	White
Solid Content by Volume (%)	47 ± 2
Movement Accommodation	Up to 10% of total joint width (± 5 %)
Elongation	Min. 250%
Diluents /Thinner	Should not be diluted. Use water for cleaning
Drying Time at 25°C and relative humidity 50%	• Touch Dry: 45 min. • Recoat: 3 - 4 hours

* Refer to Material Safety Data Sheet (MSDS) before using the product.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Clean the joints to remove loose materials and ensure it is free from grease, dirt, chalk and other impurities.
- Absorbent substrates should be moistened with water.
- Concrete, plaster and masonry surfaces should be fully cured.
- Use masking tape on both sides of the joint.
- Apply **ACRYSEAL MASTIC** in an even and uniform manner by a wet spatula or by the finger pre-wetted in liquid detergent.
- In case the width of joint is more than 15 mm, it can be done on several layers with 12 hours interval.
- **NOTE: ACRYSEAL MASTIC** does not resist abrasion and is not recommended for floor joints, and for areas which are constantly under the influence of water such as caulking around bath tubs etc..

REMARKS

- Alternative systems may be specified, depending on area of use.
- Please refer to technical office for application advice.

APPLICATION TOOLS



THEORETICAL COVERAGE

- Varies depending on width and depth of the joint to be sealed.

PACKAGING

- Refer to company price list or contact the local representative.

STORAGE & SHELF LIFE

- 18 months in original tightly closed containers away from direct sunlight and excessive heat.

معجون للفواصل والشروخ بأساس أكريلك

تعليمات الاستخدام

- يتم تنظيف جانبي الفاصل جيداً لأزالة أى أجزاء غير متماسكة والتأكد من خلو السطح من الزيوت والشحوم والأتربة.
- في حالة الأسطح المسامية ينصح بترطيب السطح بالماء قبل إستخدام المعجون.
- يراعى معالجة الأسطح الخرسانية والأسمنتية.
- يتم وضع شريط لاصق على جانبي الفاصل.
- يتم ملئ الفاصل بالمعجون **أكريسل ماستيك** باستخدام سكين المعجون ويفضل أن تكون مبللة أو بواسطة الأصابع على أن تكون مبللة بالصابون.
- في حالة زيادة عرض الشرخ عن ١٥ مم يتم عمل طبقات متتالية مع ترك زمن كافي بين الطبقات ١٢ ساعة.
- **ملحوظة: أكريسل ماستيك** لا يحتمل الإحتكاك لذلك لا يستخدم لملء فواصل الأرضيات ولا يستخدم في الفواصل المعرضة للغمر بالماء.

ملاحظات

- يمكن توصيف أنظمة دهان بديلة وذلك بناء على مناطق الإستخدام.
- برجاء مراجعة المكتب الفني لمزيد من إستشارات التطبيق.

أدوات التطبيق



معدل الاستهلاك الاسترشادي

- يتوقف على حالة السطح وعرض وعمق الشرخ.

العبوات المتوفرة

- لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى قائمة أسعار الشركة أو أقرب وكيل.

التخزين ومدة الصلاحية

- ١٨ شهر في العبوة الأصلية محكمة الغلق و بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة و الحرارة.

الوصف والاستخدامات

- **أكريسل ماستيك** معجون بأساس الأكريلك لملئ الشروخ الموجودة في طبقة المحارة والفواصل الموجودة بين الخلق الخشبية للشبابيك والأبواب والحوائط.
- للإستخدام الداخلي والخارجي.
- منتج بأساس مائي صديق للبيئة.

مميزات المنتج

- يساعد على معالجه الشروخ الشعرية.
- جاهز للإستخدام دون أي إضافات مع سهولة تامة في التشغيل.
- يمكن الدهان فوقه بدهانات أكريلك أو لاكيات.

خصائص المنتج

الخصائص	النتيجة
الشكل النهائي	مط
اللون	أبيض
محتوى المواد الصلبة بالحجم (%).	٤٧ ± ٣
مقدار تحمل الحركة	حتى ١٠٪ من عرض الفاصل (± ٥٪)
الممتوية	٢٥٠٪ على الأقل
المذيب / المخفف	جاهز للاستخدام بدون تخفيف - يستخدم الماء للتنظيف
زمن الجفاف عند درجة ٢٥ ° مئوية ونسبة الرطوبة ٥٠ ٪	جفاف مبدئي : ٤٥ دقيقة - وجه ثاني : ٢ - ٤ ساعة

* راجع النشرة الفنية للأمن والسلامة قبل استخدام المنتج.

