

BARDURA COAT

Special Paint for Concrete paving

DESCRIPTION AND USES

- **BARDURA COAT** is an alkyd-based paint specially formulated as a top coat for curbs.
- For interior and exterior use.
- It is suitable for steel, wood, concrete, asphalt, and bricks.

PRODUCT FEATURES

- Weather resistant.
- Excellent hiding and covering power.

PRODUCT PROPERTIES

Properties	Results
Finish	Semi Gloss
Colour	White / Black/ Yellow
Density at 25°C	1.37 kg/L
Solid Content by Volume (%)	55 ± 2
Washability/ Wet Scrubbing	Highly washable
Diluents /Thinner	White Spirit
Drying Time at 25°C and relative humidity 50%	• Touch Dry: 30 min. • Recoat: 2 hours • Hard Dry: 24 hours
Recommended DFT	40 – 50 µm

* Refer to Material Safety Data Sheet (MSDS) before using the product.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Surface preparation:

- Surface must be sound, dry, and free from oil, grease, chalk, loose paint and other foreign contaminants.
- In case of painted surfaces remove all loose paint, wash with detergent solution and allow complete drying.

2. Recommended Application System:

- Mix the contents well before use.
- Dilute with 10 – 15% white spirit and apply two coats uniformly.

REMARKS

- Alternative systems may be specified, depending on area of use.
- Please refer to technical office for application advice.

APPLICATION TOOLS



THEORETICAL COVERAGE

- 11.00 – 13.75 m²/L at 40 – 50 microns DFT. Practical coverage varies depending on surface roughness, DFT and application method.

PACKAGING

- Refer to company price list or contact the local representative.

STORAGE & SHELF LIFE

- 18 months in original tightly closed containers away from direct sunlight and excessive heat.

دهان خاص بالأرصعة الخرسانية

تعليمات الاستخدام

- (١) **تجهيز السطح :**
 - يجب التأكد من نظافة السطح قبل الدهان وأن يكون خالي من الشحوم والزيوت والأتربة، وأي مواد غريبة لضمان الالتصاق.
 - الأسطح السابقة الدهان: يجب غسلها وتركها لفترة مناسبة حتى تجف والتأكد من تماسك الدهان القديم قبل البدء في تحضير السطح للدهان.
- (٢) **خطوات التنفيذ المقترحة :**
 - يراعى قلب المنتج جيداً قبل الاستخدام.
 - يخفف بنسبة ١٠ - ١٥ % نبط رومى ويطبق وجهان.

ملاحظات

- يمكن توصيف أنظمة دهان بديلة وذلك بناء على مناطق الاستخدام.
- برجاء مراجعة المكتب الفني لمزيد من إستشارات التطبيق.

أدوات التطبيق



معدل الاستهلاك الاسترشادي

- ١١ - ١٣م^٢/لتر للوجه الواحد عند سمك طبقة الدهان الجاف ٤٠ - ٥٠ ميكرون (يتوقف المعدل الفعلي على مسامية السطح وطريقة التنفيذ وسمك طبقة الدهان الجاف الفعلي).

العبوات المتوفرة

- لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى قائمة أسعار الشركة أو أقرب وكيل.

التخزين ومدة الصلاحية

- ١٨ شهر في العبوة الأصلية محكمة الغلق و بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة و الحرارة.

الوصف والاستخدامات

- **بردورة كوت** دهان أساس الكيد، مصمم خصيصاً لدهان الأرصفة والبردورات.
- يصلح للاستعمال الداخلي والخارجي.
- يمكن إستعماله فوق الأسطح المعدنية، الخشبية، الخرسانية، الأسفلت، والطوب.

مميزات المنتج

- مقاوم للعوامل الجوية.
- له قدرة ممتازة على التخبئة ومعدل تغطية عالي.

خصائص المنتج

الخصائص	النتيجة
الشكل النهائي	نصف لامع
اللون	متوفر باللون الأبيض / الأسود / الأصفر
الكثافة عند درجة ٢٥ م°	١,٢٧ كجم/لتر
النسبة المئوية للمواد الصلبة بالحجم	٥٥ ± ٣
قابلية الغسيل / مقاومة الاحتكاك المبتل	قابل للغسيل بدرجة عالية
المذيب / المخفف	نقط رومى
زمن الجفاف عند درجة ٢٥ م° مئوية ونسبة الرطوبة ٥٠ %	جفاف مبدئي : ٣٠ دقيقة وجه ثانى : ٢ ساعتان وجه نهائى : ٢٤ ساعة
سمك الدهان الجاف المقترح	٤٠ - ٥٠ ميكرون

* راجع النشرة الفنية للأمن والسلامة قبل استخدام المنتج.

