

WOOD STAIN

DESCRIPTION AND USES

- **TOUCHWOOD STAIN** Specially designed for staining of wooden surfaces before various wood coatings.
- For interior use.
- Prepared with excellent quality transparent pigment to show wood grains.
- Easy apply and it can be used alone or by mixing two colors together to get a new color depending on the need.
- Suitable for all types of treated wood and soft wood, i.e. veneer, industrial compressed wood panels and MDF.

PRODUCT FEATURES

- Bright.
- Excellent concentration.
- Fast Dry.

PRODUCT PROPERTIES

Properties	Results
Colour	Refer SCIB TOUCHWOOD STAIN shade card
Density at 25°C	Approx. 0.85 - 1.03 kg/lit
Diluents /Thinner	NC Thinner, alcohol, water Do not use water more than 50%
Drying Time at 25°C and relative humidity 50%	5 to 10 minutes. • In case of using water as diluent, it will prolong drying time.

*Refer to Material Safety Data Sheet (MSDS) before using the product.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Surface preparation:

- Ensure proper sanding of wood along the grain marks.
- Surface must be clean, dry, and free from grease, dust, loose matters and other contaminants before application.

2. Recommended Application System:

- Shake well before use.
- It can be diluted with NC thinner or alcohol or water.
- Recommended dilution rate (1 stain part: 10 parts NC Thinner or alcohol or water).
- In case of using water as diluents advice used it quickly.
- leave an hour to dry between the successive coats.
- It can be used with NC sealer and polyester sealers, different clear varnishes.

REMARKS

- Alternative systems may be specified, depending on area of use.
- Please refer to technical office for application advice.

APPLICATION TOOLS



PACKAGING

Refer to company price list or contact the local representative.

STORAGE & SHELF LIFE

24 months in original tightly closed containers away from direct sunlight and excessive heat.

صبغة أخشاب

تعليمات الاستخدام

١. تجهيز السطح :

- يجب أن يكون السطح نظيفاً وخالي من الزيوت والشحوم والأوساخ والتججير وأى ملوثات غريبة أخرى .
- تطبق الصنفرة فى إتجاه ثمرة الخشب ويراعى إزالة الغبار.
- **٢. خطوات التنفيذ المقترحة :**
- يراعى قلب العبوة جيداً قبل الإستخدام.
- يمكن تخفيفها بالنثر أو الكحول أو الماء.
- نصح بنسبة تخفيف (١ جزء صبغة: ١٠ جزء من النثر أو الكحول أو الماء).
- فى حالة إستخدام الماء كمخفف نصح بالتطبيق سريعاً
- يراعى ترك ساعة واحدة للجفاف بين الأوجه المتتالية.
- يمكن إستخدامه مع سيلر أخشاب النيترو سيليلوز و سيلر البوليستر.

ملاحظات

- يمكن توصيف أنظمة دهان بديلة وذلك بناء على مناطق الاستخدام.
- برجاء مراجعة المكتب الفني لمزيد من إستشارات التطبيق.

أدوات التطبيق



العبوات المتوفرة

- لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى قائمة أسعار الشركة أو أقرب وكيل.

التخزين ومدة الصلاحية

- ٢٤ شهر في العبوة الأصلية محكمة الغلق و بعيدا
عن أشعة الشمس المباشرة و الحرارة.

الوصف والاستخدامات

- **تاتش وود صيغة** مصممة خصيصًا لتصنيع الأسطح الخشبية قبل استخدام دهانات الأخشاب.
- للإستخدام الداخلي.
- معدة من نوعية ممتازة من الأصباغ الشفافة لإظهار ثمره الخشب.
- سهلة التطبيق ويمكن إستخدامها وحدها أو عن طريق خلط لونين معا للحصول على لون جديد حسب الحاجة.
- مناسبة لجميع أنواع من الخشب المعالج والخشب اللين، مثل قشرة الخشب، ألواح الخشب المضغوط صناعيا.

مميزات المنتج

- ألوان براقه.
- تركيز ممتاز.
- جفاف سريع.

خصائص المنتج

الخصائص	النتيجة
اللون	طبقا لكارترله سكيب تاتش وود صيغة.
الكثافة عند درجة حرارة ٢٥°م	تقريباً ٨٥٠ - ١٠٣٠ كجم/لتر
المذيب / المخفف	ثئر - كحول - ماء لايستخدم أكثر من ٥ ٪ ماء
زمن الجفاف عند درجة ٢٥° مئوية ونسبة الرطوبة ٥٠ ٪	من ٥ : ١٠ دقائق. • وفي حالة استخدام المياه كمخفف، وقت الجفاف سيزد عن ذلك.

* راجع النشرة الفنية للأمن والسلامة قبل استخدام المنتج.