Causeway Wood Finish

- **EASY TO APPLY.**
- **PROTECTS AGAINST STAINS.**
- **RESISTS SCRATCHES AND SCUFFS.**

(In point form on the front side)

Causeway PU Varnish (Gloss/Satin)

This is a polyurethane modified alkyd based convenient single clear which protects and enhances timbers natural characteristics. Ideal for stained timber, wall boards, frames furniture & most general varnishing system. Available in gloss & satin finish.

Causeway Timber Sheen

Polyurethane modified alkyd based varnish with attractive, glossy durable finish. Available in wood shades of Teak, Mahogany and Jack wood.

Direction for use

- On new wood, sand surface & dust off.
- Old varnished areas should be stripped well & then treated as new wood.
- Thin first coat up to 25% by Thinner or Turpentine. Successive coats should be applied as supplied or thin up to 10% if necessary.
- Apply at least 3 coats of varnish to new wood while sanding lightly between successive coats & dust off.

Health & safety

Do not smoke, eat or drink while painting. Ensure good ventilation during application & drying. If splashed on eyes rinse with clean, fresh water & seek medical advice. After use tightly covered cans should be store in a cool dry place out of reach of children.

Icons

- Solvent base
- Dilute 1st coat- 25%
  2nd coat 10%
- Brush
- Spray
- Recoat 16hours
- Theoretical coverage 15m^2/L

කෝස්වේ පොලියුරෙතේන් වාර්නිෂ්

පොලියුරෙතේන් ඇල්කිඩ් මාධ්‍යයේ ඉතා පහසුවෙන් ආලේප කල හැකි වාර්නිෂ් වර්ගයක් වන මෙය දැව වල ස්වභාවික පෙනුම ඉස්මතු කරමින් එය දිගුකාලයක් ආරක්ෂා කරයි.වර්ණ ගන්වන ලද දැව,දැවමය ගෘහ භාණ්ඩ සහ අනෙකුත් ඕනෑම වාර්නිෂ් කිරීමට යොදාගන්නා භාණ්ඩ සඳහා මෙය ඉතා සුදුසු වේ.මෙහි නිමාව දිප්තිමත්(Gloss) හෝ අර්ධ දිප්තිමත්(Satin) අකාරයට ලබා ගත හැක.

කෝස්වේ ටිම්බර්-ෂීන්

පොලියුරෙතේන් ඇල්කිඩ් මාධ්‍යය වාර්නිෂ් වර්ගයක් වන මීන් මනබදනා සුළු ඉහල දිස්නයකින් යුත් කල් පවත්නා පෙනුමක් ලබාදේ.මෙය තේක්ක,මහෝගනි සහ කොස් යන දැවමය වර්ණ වලින් යුක්ත වේ.

භාවිතය සඳහා උපදෙස්

- අලුත් දැව වර්ග සඳහා මතු පිට වැලි කඩදාසියකින් සුමට කර පිරිසිදු කර සකසා ගන්න.
- කලින් වාර්නිෂ් ආලේප කර ඇත්නම් එය හොදින් සූරා ඉවත් කර ඉහත ආකාරයට සකසා ගන්න.
- පලමු ආලේපනය 25% ක්ද දෙවන තෙවන ආලේපන 10% ක් පමණ ද කෝස්වේ තිනර් හෝ ටර්පන්ටයින් ආධාරයෙන් තුනී කරගන්න.
- නව දැව සඳහා අවම ආලේපන වාර තුනක් යොදාගන්න.(ආලේපන වාර අතරතුරදී වැලි කොල භාවිතයෙන් සිහින්ව මතුපිට සුමට කර ගැනිම වඩා යෝග්‍යය වේ.)

සෞඛ්‍ය හා ආරක්ෂාව පිළිබද උපදෙස්

ආලේප කරන අතරතුර දුම් පානය හා ආහාර පාන වර්ග ගැනිමෙන් වළකින්න.තීන්ත ආලේපය හා වියලීම වාතාශ්‍රය හොදින් ලැබෙන ස්ථානයක සිට සිදුකරන්න.ඇස් මත තැවරුණහොත් ගලා යන පිරිසිදු ජලයෙන් සෝදා වෛද්‍ය උපදෙස් ලබාගන්න.ඉතිරි වී ඇත්නම් ඉතා හොදින් වැසූ ඇසුරුම් වල ගබඩා කර ළමයින්ට හසු නොවන සේ තබන්න.